

仕 様 書

1 件 名 : CNC 旋盤の購入

2 規格及び数量 : 本体の要求仕様については下記の通り

製造会社名	品名	規格	数量
ヤマザキマ ザック株式 会社	CNC 旋盤 【内訳】 本体 QuickTurn200 500U 12D 刃物台仕様(ボルトオン) 主軸 5,000 回転仕様 デットセンター式テールストック MT5(500U) MAZATRTOOL SmoothG 仕様 主軸 15kw 仕様 自動電源 ON+暖気運転/電源遮断 チャック爪開閉確認 ローラーガイド 絶対位置検出機能 主軸貫通穴Φ76 仕様 NC テールストック テールストック推力自動切換え クーラント装置(ポンプ 250W) クーラント仕様 スプレーシュガード オペレータードアインターロック(ロック機構付き) 油圧圧力保証インターロック 照明装置 EIA/ISO パッケージ パックラウンドツールパステック 早送りオーバーラップ 図面寸法直接入力 スムーススタート USB I/F(1ポート) LANポート SD I/F(1ポート)+USB I/F(1ポート) セイフティシールド(手動運転) Aiサーマルシールド	QuickTurn200 500U	1 式

	<p>マニュアル(USB メモリ) 分解調整工具 基礎調整工具 日本向け電源トランス 安全対策世界統一レベル 新安全対策 2021 移設検知装置 【特殊仕様】 フロントア自動開閉(500U) 標準チャック&シリンダ 【不要】 8 吋中空チャック BR08A615(北川) ツールアイ(自動) チップ コンベア横出し・ヒンジタイプ チップ パケット(固定式) 回転センタ LC-5SW ミストコレクタ取付準備 (電源無し/ダクト 穴 φ123 のみ) ※SMG-40R 用 タレットエアフロー パワーフルクーラント(520W) 3 段シグナルタワー(スクエア) ボアリング パソケット φ10 ボアリング パソケット φ12 ボアリング パソケット φ16 ボアリング パソケット φ20 U トレイルホルダー U トレイルソケット φ25 再ネジ切り機能 MazatrolDX3 年契約</p>		
--	--	--	--

- 3 特記事項 : (1) 据付調整及び電源工事を含む
(2) 本体、測定機ともに運転教育を実施すること
(3) A8 棟南側新建屋建築工事の場合、搬入経路を建築会社と協議すること

- 4 納入期限 : 2026年3月31日(火)
- 5 保証期間 : 検収検査完了後1年間
- 6 納入場所 : 中百舌鳥キャンパス A8棟生産技術センター 1階 指定場所
- 7 担 当 : 大阪府堺市中央区学園町1-1
公立大学法人大阪 大阪公立大学 中百舌鳥キャンパス 研究推進課
TEL: 072-254-8327
- 8 その他 : (1) 納入に関しては、事前に日時を報告の上、担当者と打合せのこと
(2) 本仕様書について定めのない事項及び疑義が生じた場合は、事前に担当者を確認すること。